






# 30 CVA-GN6330ND

幅1,030mm 30セクション  
設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

収容本数 **620**本 (250ml換算)



### ■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm	
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)738(背面10mm含む)mm	
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W	H-C-C: 520/550W
	C-H-C: 480/510W	H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)	
収納本数	620本(250ml細缶の場合)	
年間消費電力量	770kWh/年	

### ■選択ボタン

1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
5	6	7	8	25	26	27	28	29	30
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### ■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C 常温      C 強冷      PETコラム

### ■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
120mlびん		-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えパターン	COLD		
	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	
	HOT		
	COLD		

\*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

# 30 CVA-GNT6330ND

幅1,186mm 30セクション  
設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)738mm

強冷対応

常温対応

3列PET・ロングPET対応

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

収容本数 **620**本 (250ml換算)



### ■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm	
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)738(背面10mm含む)mm	
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W	H-C-C: 525/555W
	C-H-C: 485/515W	H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)	
収納本数	620本(250ml細缶の場合)	
年間消費電力量	725kWh/年	

### ■選択ボタン

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### ■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C 強冷・常温      C

### ■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
120mlびん		-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えパターン	COLD		
	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	
	HOT		
	COLD		

\*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。